

## CONSEILS D'UTILISATION DU CONTAINER DE LAVAGES ET DECHETS BETON CEMBOX

*Le container de recyclage CEMBOX est spécialement adapté à la réception et au recyclage de l'ensemble des rebuts et déchets béton frais ou durcis ainsi qu'à la décantation des eaux chargées en liants hydrauliques : lavages des camions malaxeurs, bennes et pompes à béton.*

### Avant chaque remplissage

- Soulever l'anneau avec le crochet de levage du camion pour maintenir l'outil de décollement écarté de la face avant.
- Pulvériser une huile de démoulage résistante aux eaux de pluie sur l'ensemble des parois intérieures du container.
- En cas d'utilisation pour la décantation des eaux de lavages, il est impératif de répandre préalablement une fine couche de béton sur le fond du container.



### Remplissage

- Déposer le container sur une dalle inclinée vers le bassin de réception des eaux décantées.
- Commencer le remplissage de la benne par l'avant. Éliminer tout dépôt éventuel sur les rebords.
- Ne pas déplacer la benne en cours de remplissage.
- Avant enlèvement, laisser durcir le béton et épurer les sédiments afin d'obtenir un bloc.



### Chargement et transport

- Utiliser un camion avec bras de levage adapté au chargement.
- Positionner le camion en alignement de la benne, charger le container sans forcer sur les galets de guidage.
- Vérifier le verrouillage de la benne sur le châssis avant de commencer à rouler.



### Vidange de la benne

- Choisir une zone de vidange plane, sans obstacle et éloignée de toute personne non habilitée.
- Positionner les roues avant du camion en ligne, ouvrir les portes.
- Lever sans provoquer d'à-coup et sans que les rouleaux ne soient en appui sur le sol.
- Lors de la vidange, laisser avancer le camion bien en ligne.
- Refermer les portes en remettant les chainettes de sécurité.

